

CERA AL AGUA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

La CERA AL AGUA BRISOL, es una emulsión de ceras, parafina y reforzada con cera carnauba, que les da brillo y mayor protección a los pisos. Además, cuando las capas de cera endurecen completamente y son pulidas, dan dureza y un buen brillo el cual se incrementa al ir puliendo.

USOS:

- Excelente brillo.
- Fácil de aplicar y remover.
- Alta resistencia al sol.

VENTAJAS:

- Brilla, perfuma y protege
- Para todo tipo de pisos, vinílicos, mayólicas, cerámicos, mármol, terrazos, etc.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Limpie su piso de polvo.
2. Aplique uno o dos capas de CERA AL AGUA.
3. Distribúyala con una estopa o trapeador limpio.
4. Déjela secar por 20 minutos.
5. Frote suavemente hasta obtener el brillo deseado.
6. Para remover CERA AL AGUA de los pisos, utilice REMOVEDOR DE CERA BRISOL.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Densidad	0.99 gr./ml.
Kilo/Galón	3.8
Solubilidad en agua	Soluble
Aspecto Físico	Líquido oleoso, incoloro, transparente.

PRESENTACIÓN: 55 Gln, 19L, 4L, 900ml, 500ml.

COLORES DISPONIBLES:

Natural, Amarillo, Rojo, Verde y Negro.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Rango de Temperatura Óptimo: 15-35°C.
Almacenamiento Máximo Sugerido: 1 año.

PRECAUCIONES:

Mantener alejado del alcance de los niños
No Ingerir. No exponga el envase a los rayos directos del sol. No perfora, incinere o almacene.
Evite el contacto con los ojos, caso contrario lavar con abundante agua por 15 minutos.

CONTROL DE CALIDAD:

Garantía del insumo: La empresa utiliza insumos que cuentan con certificado de calidad del fabricante.

Trazabilidad del producto: Verifique e indique número de lote y fecha de vencimiento ante cualquier consulta del producto.

La información que contiene esta hoja técnica ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizaciones no recomendadas por Química Industrial Saldaña SAC.

QUÍMICA INDUSTRIAL SALDAÑA SAC.

Responsable Técnico:

Ing. Qco. Julio Saldaña Llajaruna.

Servicio al cliente: 01-5247311

